

試料を入れて、ハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK

高精度

簡単操作

低価格

を実現

- ●玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。
- ●測定回数最大9回までの平均値を表示します。
- ●オートパワーオフ。5分間操作をしないと自動的に電源が OFF になります。







■米麦水分測定器「米名人」KM-1 製品仕様

測定方式	電気抵抗式
測定対象	玄米、もみ、精米、大麦 小麦、裸麦、乾燥中もみ
測定範囲	・玄米 9.0~20.0% ・小麦 9.0~30.0% ・もみ 9.0~30.0% ・裸麦 9.0~20.0% ・精米 9.0~20.0% ・雛物 9.0~20.0% ・大麦 9.0~30.0%
表示分解能	0.1%
測定精度	±0.5%(10~20%、25℃測定時)
表示方式	デジタル (最小表示桁 O.1%)
使用温度範囲	0~40℃(結露無きこと)
温度補正	サーミスタによる自動温度補正

本体寸法	約 190(W)×100(D)×72(H)mm
本体重量	約 450g(電池含まず)
キャリングケース寸法	約 280(W)×95(D)×125(H)mm
小箱寸法	約 285 (W)×100 (D)×140 (H) mm
電 源	単三乾電池 4 本(付属)
消費電力	最大 0.05W
電源管理	オートパワーオフ機能(5 分間無操作)
付属品	①キャリングケース、②試料受皿 (2枚)、 ③ブラシ、④ローラーもみすり器、 ⑤もみすり器用ハンドル、⑥ピンセット付スプーン、 ⑦単三乾電池 4本、⑧取扱説明書(保証書付)

T955-8677

高森**了一**丰株式会社 新潟県三条市南四日町 4-8-18 ☎0256-32-4041 FAX0256-34-7502